









SKOR4 Notbeleuchtungssysteme

RAL6DE

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich. Die Leuchte ist zur Deckeneinbaumontage geeignet. Mit dem separat bestellbaren Wandwinkel kann sie auch zur Wandeinbaumontage in Hohlwände verwendet werden. Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt hei

Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugehäuse verbaut werden. 1)

Technische Daten

Erkennungsweite 23 m

Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe Aluminium-Druckguss / weiß oder schwarz

Montageart Deckeneinbaumontage, mit Wandwinkel auch Wandein-

baumontage

Abmessungen

 Leuchte (B x H x T)
 254 x 164 x 78 mm

 Container (B x H x T)
 315 x 73 x 30 mm

Schutzart IP40 Schutzklasse II


	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie- leuchten	
Leuchtmittel	1 W	2 W	1 W	2 W
	LED-Leiste	LED-Leiste	LED-Leiste	LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis				
Not (DC)/Netz 1h/3h/8h	-		15-50%/100%	
Netzanschlussleistung	4,5 VA	5,5 VA	4,5 VA	5,5 VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	14mA		-
Nennbetriebsdauer				
Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz /		230V 50/60Hz	
	220V DC +25/-20%			
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	TS		-	
Selbstüberwachung	-		sc	
Busüberwachung	-		SL WX	

Zubehör	Piktogramm-Set*
Zentralpendelset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FL
Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	Fluchtweg-Piktogramm FU
Wandeinbauwinkel	Blindscheibe

Diverse Einzel-Piktogramme sowie -Sets * Set im Lieferumfang enthalten. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.








Achtung: Mindesteinbautiefe 130 mm

¹⁾ Zulässige Beton-Einbaugehäuse der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten): Einbaugehäuse für Ortbeton



HALOX 100 Kaiser Art. Nr. 1281-00 mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1281-30 mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1281-01



HALOX 180 Kaiser Art. Nr. 1282-00 mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1282-30 mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1282-01