

RKB40U

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat für Universalmontage.

Einfache, werkzeuglose Montage durch Klick-System.

Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Die Leuchte ist mit einer 2x2 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Technische Daten

Erkennungsweite	40m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß
Montageart	Universalmontage mit Ausleger
Abmessungen (B x H x T)	
Decke	420 x 241 x 80 mm
Wand	420 x 220 x 82 mm
Ausleger	441 x 220 x 80 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
	2 x 2 W LED-Leiste	2 x 2 W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	460lm	460lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h/3h	-	40% / 100%
Not (DC)/Netz 8h	-	25% / 100%
Netzanschlussleistung	8,9 VA	9,6 VA
Batterie-Stromaufnahme	25mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	TS oder MU	-
Selbstüberwachung	-	SC
Busüberwachung	-	SL SW, WX

Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Kettenmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FL
Pendel	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

