


Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
| a | 9,90 | 11,10 | 12,20 | 13,30 | 14,30 | 14,80 | 14,50 | 14,30 | 13,60 | 12,70 | 11,00 | 9,50 |
| b | 4,30 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,20 | 4,20 | 3,40 | 2,40 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| c | 9,90 | 11,10 | 12,20 | 13,30 | 14,30 | 14,80 | 14,50 | 14,30 | 13,60 | 12,70 | 11,00 | 9,50 |
| d | 4,30 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,20 | 4,20 | 3,40 | 2,40 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |


Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
| a | 9,90 | 11,10 | 12,20 | 13,30 | 14,30 | 14,80 | 14,50 | 14,30 | 13,60 | 12,70 | 11,00 | 9,50 |
| b | 4,30 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,20 | 4,20 | 3,40 | 2,40 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| c | 9,90 | 11,10 | 12,20 | 13,30 | 14,30 | 14,80 | 14,50 | 14,30 | 13,60 | 12,70 | 11,00 | 9,50 |
| d | 4,30 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,20 | 4,20 | 3,40 | 2,40 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |




Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 8h

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| a | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 9,30 | 8,60 | 7,00 |
| b | 3,70 | 3,20 | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 |
| c | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 9,30 | 8,60 | 7,00 |
| d | 3,70 | 3,20 | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 |

Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
| a | 18,30 | 20,60 | 22,70 | 24,60 | 26,30 | 27,90 | 25,60 | 25,20 | 25,40 | 22,50 | 18,50 | 16,50 |
| b | 8,10 | 9,00 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 6,60 | 6,10 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
| a | 18,30 | 20,60 | 22,70 | 24,60 | 26,30 | 27,90 | 25,60 | 25,20 | 25,40 | 22,50 | 18,50 | 16,50 |
| b | 8,10 | 9,00 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 6,60 | 6,10 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 8h

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| a | 15,70 | 17,40 | 17,20 | 16,50 | 16,00 | 12,00 |
| b | 6,70 | 7,20 | 4,10 | 2,70 | 2,50 | 2,00 |
| c | - | - | - | - | - | - |
| d | - | - | - | - | - | - |