

TIEFSTRAHL-OPTIK ZUBEHÖR-SET DOWNLIGHT-OPTICS ACCESSORIES-SET

1 x Tiefstrahloptik zur Umrüstung einer 1x3W POWER LED Sicherheitsleuchte zur Verwendung in Räumen mit hohen Deckenhöhen.

Sehr schnelle Umrüstung, da die Optik nur eingeklipst wird.

1 x downlight optics for retrofitting of a 1x3W POWER LED safety luminaire for use in rooms with high ceilings.

Very quick retrofitting, as the optics is only clipped in.



Technische Daten / Technical specifications



Material	Polycarbonat
Farbe/color	Verkehrsweiß/transparent Traffic white/transparent
Abmessungen (B x H) Dimensions (W x H)	22,4 x 12 mm
Durchmesser/Diameter	16 mm

Bestellangaben Order information



Artikelnummer / Item no.

Tiefstrahl-Optik Zubehör-Set
Downlight-optics accessories-set

551257




Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx) Tables of luminaire distances (E = 1,25 lx)



Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280lm

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00
a	9,70	10,20	10,60	11,00	11,30	11,50	11,70	11,70	11,80	11,80	11,80	11,70	11,60	11,40	11,20	10,90
b	3,90	4,00	4,10	4,10	4,20	4,20	4,10	4,00	3,90	3,80	3,60	3,30	3,00	2,60	2,00	0,60
c	9,70	10,20	10,60	11,00	11,30	11,50	11,70	11,70	11,80	11,80	11,80	11,70	11,60	11,40	11,20	10,90
d	3,90	4,00	4,10	4,10	4,20	4,20	4,10	4,00	3,90	3,80	3,60	3,30	3,00	2,60	2,00	0,60



Lampenlichtstrom / Luminous flux: 120lm

h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
a	7,30	7,50	7,70	7,70	7,70	7,60	7,50	7,20
b	2,70	2,70	2,70	2,50	2,40	2,10	1,70	1,00
c	7,30	7,50	7,70	7,70	7,70	7,60	7,50	7,20
d	2,70	2,70	2,70	2,50	2,40	2,10	1,70	1,00